

FH型旋转式格栅除污机

适用于城市污水处理厂及工业废水处理厂，用于清除漂浮物，以及在工业废水处理工艺中进行固液分离等。

超宽新型设计，引进全新设计理念，采用大节距齿耙，内置式链条密封技术，使该类型设备能适应

更广泛的工况条件。

工作原理

格栅是一组独特的齿耙组装成回转筛网，由减速机驱动链轮使齿耙筛网作连续回转运行，齿耙筛网下部设在槽内。

型号说明

FH - □

技术参数

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1900 2100 2600 3100

技术参数	耙污速度(m/min)	2.5~3														
	链速(m/s)	0.8~1.2														
	电机功率(kw)	0.55~3														
	栅条间隙(mm)	3、5、8、10、15、20、25、30 (或根据用户需要)														
	安装角度(α)	60°、65°、70°、75° (或根据用户需要)														
安装尺寸	适用槽宽(mm)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1900	2100	2600	3100
	适用槽深(mm)	≤9000														

注：1. 槽宽指槽内净宽；2. 槽深指槽内净深。

注：1. 槽宽指槽内净宽；2. 槽深指槽内净深。

注：1. 槽宽指槽内净宽；2. 槽深指槽内净深。

安装示意图



订货说明

1. 用户在订购时请注明罐体（罐体）、浮渣槽的（罐体高度、浮渣槽高度）。